

Especificações do Sistema	
CPU+North Bridge	Intel® Core™ i3-370M (PGA) <ul style="list-style-type: none">• Clock: 2.4GHz• Intel® Smart Cache: 3MB• Chipset: Intel® HM55 Express• Dual Core com 4 Threads• Gráfico integrado Intel® HD Graphics
South Bridge	Intel® HM55, TDP 3.5W <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• Serial ATA 2.0• High Definition Audio Interface
Memória	Instalada: 4GB <ul style="list-style-type: none">• Suporta DDR3 1333MHz• 2 Soquetes SODIMM 204pin
Armazenamento de dados	
Hard Disk	Instalado: 500GB <ul style="list-style-type: none">• Suporta HDD SATA 2,5"• 5400 RPM
Card Reader	Leitura e Gravação: SD/MMC/MS/MS Pro
Especificações de Vídeo	
VGA	INTEL® HD GRAPHICS <ul style="list-style-type: none">• Compartilhamento de memória de até 256MB• Suporte a DX10
LCD	14" WXGA, LED <ul style="list-style-type: none">• Resolução: 1366x768• 16:9
WebCam	Interface USB 1.3M
Especificações de Áudio	
Áudio Codec	IDT92HD81 <ul style="list-style-type: none">• Azalia standard• D3 mode
Speaker/Mic	Integrado: <ul style="list-style-type: none">• 2 speakers integrados• Speaker: 1,5W• Microfone interno
Conectividade	
Controladora LAN	JMC251: <ul style="list-style-type: none">• Suporta 100/1000 Mbps• Suporta S3 wake ON LAN (WOL)• Suporta DSM (Deep Sleep Mode)
Wireless	Suporta IEEE 802.11b/g/n <ul style="list-style-type: none">• Mini Card (half card), interface PCIE

Disco Óptico	
ODD	DVD-RW SATA ODD Super Multi, 9,5mm Velocidade de gravação: <ul style="list-style-type: none">• CD Gravação – 24x• CD Leitura – 24x• DVD Gravação – 8x• DVD Leitura – 8x
Especificações de BIOS	
BIOS	AMI BIOS 4MB Flash ROM: <ul style="list-style-type: none">• Suporta: PnP, ACPI 3.0, USB memory Boot
Dispositivos de Entrada	
Teclado	Teclado PT-BR ABNT-II <ul style="list-style-type: none">• 300,8 x 109,2 x 5,2 mm – Tecla F5: OSD• Teclas individuais com espaçamento entre teclas de 3,5mm
Dispositivo apontador	TouchPad PS2 <ul style="list-style-type: none">• 2 botões “HiddenSolution” (por baixo do plástico)
Especificações de Energia	
Bateria	Bateria de Li-ion de 4 células, 14,8V/2200mAh <ul style="list-style-type: none">• Duração aproximada: 3hrs +/-10%
Adaptador AC	Bivolt automático entre 100 e 240 VAC – 50/60Hz, 65Watts, 2 Pinos
Especificações Físicas	
Portas E/S	<ul style="list-style-type: none">• 3x Portas USB 2.0• 1x Conector DC-in• 1x Conector CRT• 1x Conector RJ-45 (LAN)• 1x Conector HDMI• 2x Conectores de áudio (Mic/line-in e Fones de ouvido)• 1x Card Reader 4em1 (SD/MMC/MS/MS Pro)
Indicadores do Sistema	<ul style="list-style-type: none">• HDD leitura e gravação: LED Branco• Wireless ON: LED Branco• Power ON: LED Branco• Estado da Bateria:<ul style="list-style-type: none">• Carregando: LED Laranja piscando• Carga completa: LED Verde• Nível de bateria baixo (<6%): LED Vermelho
Dimensões e Peso	Especificações Físicas: <ul style="list-style-type: none">• 347x239x28,3 mm• 1,85Kg com bateria 4 células
Acabamento (Cor)	Tampa com acabamento Alumínio Borda do LCD em Black Piano, com Palm Rest em Prata
Sistema Operacional	
MS Windows	Suporta Microsoft® Windows 7 / Microsoft® XP
Linux	Compatível com Linux: Sendo a adaptação da distribuição responsabilidade do cliente

Gerenciamento do Sistema	
i-Power Charger	Otimização para melhor aproveitamento possível da energia
Certificações	
FMI	FCC, CE
Safety	CB
Outras	RoHSCompliance
Outros	
Aplicativo	Funções OSD: <ul style="list-style-type: none">• Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock• Volume / Mudo• Ajuste de Brilho• Modo de Bateria• Touch pad On/Off• Webcam On/Off• Wireless On/Off Software de Gerenciamento de Energia Software para Webcam